

B-MAX



B-MAX B115 4WD ROPS / CAB

SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO McCORMICK ES:



Las ilustraciones pueden mostrar accesorios opcionales.

	B-MAX 115 4WD ROPS/CAB	B-MAX 115 4WD ROPS
	INVERSOR MECÁNICO	INVERSOR HIDRÁULICO
MOTOR		
Marca / Modelo	PERKINS / 1104A	
Gobernación	Mecánica	
Control de emisiones	Tier 0	
Potencia máxima al motor (ISO TR 14396), hp	106.8	
Régimen nominal, rpm	2200	
Potencia máxima a la toma de fuerza, hp	100.7	
Torque máximo @ rpm del motor, N•m	400 @ 1400	
No. de cilindros / cilindrada, cm ³	4 / 4400	
Aspiración	Turbo	
Filtro de Aire tipo seco con eyector de polvo	●	
Capacidad del depósito del combustible, L	90 rops / 100 cab	
EMBRAGUE		
Monodisco, tipo seco, de 12 pulgadas	●	~
Mando mecánico	●	~
Multidisco húmedo	~	●
De-clutch control: mando del embrague por botón	~	●
TRANSMISIÓN		
Synchro + Inversor de marcha mecánico 12AD + 12MA	●	~
Synchro + Inversor de marcha hidráulico modulable + Creeper 16AD + 16MA	~	●
Velocidad de avance (min / max), km/h	1.7 / 30	0.35 / 30
EJES DELANTERO Y TRASERO		
Accionamiento de la doble tracción	Mecánico por palanca	
Ángulo máximo de viraje, grados	55°	
Bloqueo del diferencial trasero	● Mecánico	
TOMA DE FUERZA TRASERA		
Tipo independiente de accionamiento mecánico	●	
Revoluciones a la toma de fuerza	540 / 1000	
FRENOS		
Accionamiento mecánico	●	
Traseros en baño de aceite, material grafito, número de discos	5 + 5	
CIRCUITO HIDRÁULICO		
Tipo de circuito hidráulico - Tipo de bomba	Centro abierto - bomba de engranajes	
Caudal de la bomba al implemento, L/min	54	
Caudal de la bomba de la dirección, L/min	24	30
Válvulas de distribución auxiliar remota de dos vías	1 std + 1 flotante	
ENGANCHE DE TRES PUNTOS TRASERO		
Control del elevador	Mecánico	
Categoría - tipo de enganches	II - enganche rápido	
Control: esfuerzo, posición, intermix, flotante, amortiguación de oscilaciones	●	
Capacidad máxima de levante hidráulico a las esferas, kg	5080	
PUESTO DEL CONDUCTOR		
Cabina de una sola pieza, preparada para autoestereo, con aire acondicionado y calefacción	●	~
Tablero de instrumentos analógico y digital	●	● Versión DeLuxe
Asiento del operador mecánico ajustable	●	● Versión DeLuxe
DIMENSIONES Y PESOS		
Neumáticos delanteros	380/ 70 R24	
Neumáticos traseros dobles	480/70 R34	
Regulación de trocha delantera con neumático STD, mm	De 1427 a 1967	
Regulación de trocha trasera con neumático STD, mm	De 1612 a 2012	
Distancia entre ejes, mm	2340	
Despeje mínimo al suelo, mm	420	
Peso de embarque sin contrapesos, kg	3450	
ACCESORIOS		
7 contrapesos delanteros de 42 kg	●	
1+1, 2+2 contrapesos traseros de 60 kg	○	
Salpicaderas delanteras con soporte giratorio	○ en cabina	~
Techo parasol	○	○

Leyenda: ● De Serie ○ Opcional ~ No disponible

05/2024. Las ilustraciones pueden mostrar accesorios opcionales.

Los datos y las ilustraciones contenidos en esta publicación tienen carácter puramente informativo y por tanto podrán modificarse sin previo aviso.



Av. Laurel 202 Parque Industrial y de Negocios
Las Colinas, Silao Guanajuato
Tel. 01 472 722 90 00
www.mccormick.it/mx