

S-MAX



S-MAX *ECO* 4WD ROPS

SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO McCORMICK ES:


McCormick
Power Technology.

Las ilustraciones pueden mostrar accesorios opcionales.

S75 MAX ECO

T8X2 4WD ROPS

MOTOR

ITL de inyección directa	3100FLT
Potencia máxima al motor (ISO TR 14396), hp	72
Régimen nominal, rpm	2100
Potencia máxima a la toma de fuerza, hp	60
Torque máximo @ rpm del motor, N•m	230 @ 1300
No. de cilindros / cilindrada, cm ³	3 / 2780
Aspiración	Turboaftercooler
Filtro de aire tipo seco	●
Capacidad del depósito del combustible, L	65

EMBRAGUE

Bidisco, tipo seco	11 pulgadas
Revestimiento ceramético del embrague principal	●

TRANSMISIÓN

Tipo	No sincronizada
Número de velocidades	8AD + 2MA
Velocidad de avance (4WD), km/h	De 2.50 a 32.79

EJES DELANTERO Y TRASERO

Accionamiento de la doble tracción	Mecánico
Dirección	Hidrostática
Bloqueo del diferencial trasero	Mecánico

TOMA DE FUERZA TRASERA

Tipo	Dependiente
Accionamiento mecánico	●
Revoluciones a la toma de fuerza	540
Flecha de la toma de fuerza de 1"3/8	●

FRENOS

Accionamiento mecánico	●
Traseros tipo multidisco húmedo	●

CIRCUITO HIDRÁULICO

Tipo de circuito hidráulico - Tipo de bomba	Centro abierto - Engranajes en tándem, independientes
Control: Esfuerzo, Posición, Intermix, Flotante	●
Enganche de 3 puntos, CAT II	●
Caudal de la bomba al implemento, L/min	30
Presión máxima de trabajo, bar	180
Válvulas de distribución auxiliar remota / número de puertos hidráulicos	2 / 4

ENGANCHE DE TRES PUNTOS TRASERO

Control del elevador	Mecánico
Categoría - tipo de enganches	II - rótulas fijas
Control: esfuerzo, posición, intermix y flotante	●
Capacidad máxima de levante hidráulico al punto de enganche, kg	2000

PUESTO DEL CONDUCTOR

Tablero de instrumentos analógico	●
Asiento del operador mecánico ajustable	●
Estructura de protección antivuelcos tipo roll-bar	●

DIMENSIONES Y PESOS

Neumáticos delanteros STD	9.50 - 24
Neumáticos traseros STD	16.9 - 28
Regulación de trocha delantera con neumático STD, mm	De 1512 a 1842
Regulación de trocha trasera con neumático STD, mm	De 1472 a 1875
Distancia entre ejes, mm	2355
Despeje mínimo al suelo, mm	310
Peso de embarque (sin contrapesos) 4WD, kg	2954

ACCESORIOS

6 contrapesos delanteros de 31 kg	●
1+1 contrapesos traseros de 34 kg	●
1+1 contrapesos adicionales traseros de 34 kg	○
Techo parasol	●

Legenda: ● De Serie ○ Opcional ~ No disponible

05/2024. Las ilustraciones pueden mostrar accesorios opcionales.

Los datos y las ilustraciones contenidos en esta publicación tienen carácter puramente informativo y por tanto podrán modificarse sin previo aviso.



Av. Laurel 202 Parque Industrial y de Negocios
Las Colinas, Silao Guanajuato
Tel. 01 472 722 90 00
www.mccormick.it/mx