

# D-MAX



## D-MAX 125 4WD

T. SYNCHRO (ROPS / CAB)

SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO McCORMICK ES:

  
**McCORMICK**  
Power Technology.

Las ilustraciones pueden mostrar accesorios opcionales.

# D 125 MAX 4WD

T. SYNCHRO

ROPS / CAB

## MOTOR

Marca	FPT INDUSTRIAL S.P.A
Modelo	F4CE9484J*J605
Potencia máxima al motor (ISO TR 14396), hp	120
Régimen nominal, rpm	2200
Potencia máxima a la toma de fuerza, hp	103.6
Torque máximo @ rpm del motor, N•m	515 @ 1250
No. de cilindros / cilindrada, cm <sup>3</sup>	4 / 4485
Aspiración	Turboaftercooler
Filtro de aire tipo seco con eyector de polvo	●
Capacidad del depósito del combustible, L	180

## EMBRAGUE

Monodisco, tipo seco	●
Diámetro del disco	13 pulgadas

## TRANSMISIÓN

Sincronizada + Inversor de marcha mecánico	16AD + 16MA
Velocidad de avance, km/h	De 0.36 a 40
Superreductor (creeper)	●

## EJES DELANTERO Y TRASERO

Accionamiento de la doble tracción	Electrohidráulico
Ángulo máximo de viraje, grados	51°
Bloqueo del diferencial trasero tipo electrohidráulico	●

## TOMA DE FUERZA TRASERA

Tipo independiente de accionamiento electrohidráulico	●
Revoluciones a la toma de fuerza	540 / 1000
Flecha de la toma de fuerza de 1"3/8	●

## FRENOS

Accionamiento hidráulico	●
Traseros en baño de aceite, de pistones anulares	●

## CIRCUITO HIDRÁULICO

Tipo de circuito hidráulico - Tipo de bomba	Centro abierto - Engranajes en tándem, independientes
Caudal de la bomba al implemento, L/min	62.7
Caudal de la bomba de la dirección, L/min	29
Presión máxima de trabajo, bar	180
Válvulas de distribución auxiliar remota de dos vías	1 std + 1 flot + 1 motor hidráulico con D/F

## ENGANCHE DE TRES PUNTOS TRASERO

Control del elevador	Mecánico
Categoría - tipo de enganches	II - rótulas fijas
Control: esfuerzo, posición, intermix y flotante	●
Capacidad máxima de levante hidráulico a los 610 mm, kgf	2964

## PUESTO DEL CONDUCTOR

Tablero de instrumentos analógico y digital	●
Asiento del operador mecánico ajustable	●
Estación abierta con estructura de protección antivuelcos tipo roll-bar abatible	●
Cabina de una sola pieza, preparada para autoestereo, con aire acondicionado y calefacción	●
Asiento del instructor en versión cabina	●

## DIMENSIONES Y PESOS

Neumáticos delanteros	14.9 - 28
Neumáticos traseros	18.4 - 38
Regulación de trocha delantera con neumático STD, mm	De 1600 a 2060
Regulación de trocha trasera con neumático STD, mm	De 1580 a 2000
Longitud máxima con contrapesos y brazos hidráulicos extendidos, mm	4790
Distancia entre ejes, mm	2540
Altura al ROPS / cabina, mm	2780 / 2820
Despeje mínimo al suelo, mm	420
Peso de embarque sin contrapesos, kg	4291

## ACCESORIOS

8 contrapesos delanteros de 42 kg	●
2+2 contrapesos traseros de 85 kg	○
Techo parasol	○

Leyenda: ● De Serie ○ Opcional ◐ No disponible

06/2024. Las ilustraciones pueden mostrar accesorios opcionales.

Los datos y las ilustraciones contenidos en esta publicación tienen carácter puramente informativo y por tanto podrán modificarse sin previo aviso.



Av. Laurel 202 Parque Industrial y de Negocios  
Las Colinas, Silao Guanajuato  
Tel. 01 472 722 90 00  
www.mccormick.it/mx