

X4+T



X4.085 - X4.095 - X4.105 - X4.110 - X4.120 TF/TM




McCORMICK

Power Technology.

		X4.085 TF/TM	X4.095 TF/TM	X4.105 TF/TM	X4.110 TF/TM	X4.120 TF/TM
MOTORE						
Costruttore		Deutz AG				
Modello		TCD 2,9 L4 HT		TCD 2,9 L4 HP		
Potenza massima (ISO)	CV/kW	75 / 55	90 / 66	95 / 70	102 / 75	112 / 82
Coppia massima	Nm	375	378	400	410	420
Cilindrata	cm ³	2900				
Cilindri / Valvole		4 TA / 8				
Classe di emissioni		Stage V				
CAPACITÀ						
Serbatoio carburante	l	80				
TRASMISSIONE						
Tipo		Speed Four				
Numero di rapporti AV+RM		● 16+8 con overdrive Hi-Lo - ○ 16+8 con superriduttore				
Comando della trasmissione		manuale - frizione 12" indipendente a secco				
Inversore		meccanico sincronizzato				
Radiatore dell'olio della trasmissione		●				
PRESA DI FORZA POSTERIORE						
Tipo		frizione a secco servoassistita				
Velocità	giri/min	● 540-540E - ○ 540-1000				
Senso di rotazione - tipo di albero scanalato		orario (visto dalla parte posteriore del trattore) - ● codolo da 1 3/8" a 6 scanalature				
SISTEMA DI STERZO E FRENATA						
Sistema di sterzo		idrostatico Hi-Drive				
Comando dello sterzo		2 frizioni in bagno d'olio comandate da due leve servoassistite con azione combinata sui freni				
Sistema di frenatura		multidisco in bagno d'olio con comando idrostatico				
CIRCUITO IDRAULICO						
Tipo di circuito - tipo di pompa		a centro aperto - pompa doppia				
Portata servizi + sterzo	l/min	● 42 + 28 - ○ 56+28+28				
Pressione massima di esercizio	bar	180				
Distributori posteriori		● 3 - ○ 4 / 5				
SOLLEVATORE IDRAULICO POSTERIORE						
Tipo		● meccanico - ○ meccanico con E.L.S. e controllo di posizione/sforzo/intermix/flottante				
Categoria - tipo di attacchi		● Cat.2 - rotule fisse - ○ Cat.2 - ganci rapidi				
Capacità massima di sollevamento ai ganci	kg	● 3150 - ○ 4500 (con cilindri supplementari)				
POSTO DI GUIDA						
Tipo di cabina		○ monoscocca a 6 montanti ad alta visibilità e vetro posteriore apribile				
Sospensione della cabina		sospesa su hydro silent block				
Filtro aria della cabina - categoria di filtrazione		● filtro antipolvere - Cat. 2 e filtro ai carboni attivi - Cat.4				
Climatizzazione		● A/C a comando manuale				
Radio		● predisposizione radio - ○ radio DAB e impianto audio				
Tipo di piattaforma		ROPS con tunnel centrale e leve per marce ed inversione laterali				
Sospensione della piattaforma		sospesa su 4 Hydro Silent Block				
Fari alogeni		● fari di guida e lavoro alogeni - ○ fari di guida e lavoro LED				
Lampeggiante		○				
TECNOLOGIA DI BORDO						
Cruscotto digitale		●				
PESI E DIMENSIONI						
Passo	mm	1650				
Luce libera al suolo	mm	295				
Altezza al telaio di sicurezza	mm	2400				
Lunghezza massima senza zavorre anteriori	mm	3380				
Larghezza totale massima	mm	1410-1492 (metalliche TF) / 1700-1750 (TM)				
Peso di spedizione	kg	3900 (TF) - 4500 (TM)				
Supporto zavorra anteriore		integrato				
Zavorre anteriori	kg	○ 6x30 / 8x30 / 8x30 + 33 kg zavorra frontale centrale				
CINGOLI						
Rulli inferiori		5				
Rullo superiore		a lubrificazione permanente				
Sistema di tensionamento del cingolo		tendingolo idraulico con ruota motrice a lubrificazione permanente				
Sospensione anteriore		con molla a balestra				
Sospensione posteriore		barra trasversale su carrelli indipendenti				
Tipo di soles		● metalliche ○ in gomma				
Larghezza delle soles	mm	310-360 (metalliche TF) / 400-450 (metalliche TM) / 450 (in gomma TM)				

Legenda: ● di serie ○ opzionale

I dati tecnici del seguente depliant sono forniti a puro titolo informativo e possono essere modificati senza preavviso.