

S-MAX



S-MAX

S75 2WD / 4WD ROPS

SU DISTRIBUIDOR AUTORIZADO McCORMICK ES:


McCORMICK
Power Technology.

Las ilustraciones pueden mostrar accesorios opcionales.

		S75 MAX
		2WD/4WD ROPS
MOTOR		
Marca	ITL	
Modelo	4100FLT	
Potencia máxima al motor (ISO TR 14396), hp	75	
Régimen nominal, rpm	2200	
Potencia máxima a la toma de fuerza, hp	58.4	
Torque máximo @ rpm del motor, N•m	278 @ 1200	
No. de cilindros / cilindrada, cm³	4 / 3707	
Aspiración	Turbocargado	
Filtro de aire tipo seco	●	
Capacidad del depósito del combustible, L	78	
EMBRAGUE		
Bidisco, tipo seco	12 pulgadas	
Revestimiento ceramético del embrague principal	●	
TRANSMISIÓN		
Tipo	Sincronizada	
Número de velocidades	12AD + 12MA	
Velocidad de avance (4WD), km/h	De 1.60 a 33.73	
Inversor de marcha mecánico sincronizado	Si	
EJES DELANTERO Y TRASERO		
Accionamiento de la doble tracción	Mecánico	
Dirección	Hidrostática	
Bloqueo del diferencial trasero	Mecánico	
TOMA DE FUERZA TRASERA		
Tipo	Independiente	
Accionamiento mecánico	●	
Revoluciones a la toma de fuerza	540/540 ECO	
Flecha de la toma de fuerza de 1"3/8 con 6 estrias	●	
FRENOS		
Accionamiento mecánico	●	
Traseros en baño de aceite, material grafito	●	
CIRCUITO HIDRÁULICO		
Tipo de circuito hidráulico - Tipo de bomba	Centro abierto - Engranajes en tándem, independientes	
Caudal de la bomba del elevador a presión mínima, L/min	44	
Presión máxima de trabajo, bar	180	
Válvulas de distribución auxiliar remota / número de puertos hidráulicos	2 / 4	
ENGANCHE DE TRES PUNTOS TRASERO		
Control del elevador	Mecánico	
Categoría - tipo de enganches	II - rótulas fijas	
Control: esfuerzo, posición, intermix y flotante	●	
Capacidad máxima de levante hidráulico al punto de enganche, kg	2500	
PUESTO DEL CONDUCTOR		
Tablero de instrumentos analógico	●	
Asiento del operador mecánico ajustable	●	
Estructura de protección antivuelcos tipo roll-bar *3	Modelo 6661358A1, abatible	
DIMENSIONES Y PESOS		
Neumáticos delanteros y traseros STD, 2WD	7.50 - 16 y 16.9 - 30	
Neumáticos delanteros STD	11.2 - 24	
Neumáticos traseros STD	16.9 - 30	
Regulación de trocha delantera 4WD, mm	De 1500 a 1856	
Regulación de trocha trasera 4WD, mm	De 1510 a 1798	
Longitud máxima sin contrapesos, mm	4162	
Distancia entre ejes 2WD / 4WD, mm	2240 / 2345	
Altura al ROPS 2WD/4WD, mm	2802 / 2786	
Despeje mínimo al suelo 2WD/4WD, mm	375/382	
Peso de embarque (sin contrapesos) 2WD / 4WD, kg	3050 / 3150	
ACCESORIOS		
6 contrapesos delanteros de 31 kg	●	
1+1 contrapesos traseros de 34 kg	●	
Techo parasol	●	
1+1 contrapesos traseros adicionales de 34 kg	○	
Leyenda: ● De Serie ○ Opcional ~ No disponible		

06/2024. Las ilustraciones pueden mostrar accesorios opcionales.

Los datos y las ilustraciones contenidos en esta publicación tienen carácter puramente informativo y por tanto podrán modificarse sin previo aviso.



Av. Laurel 202 Parque Industrial y de Negocios
Las Colinas, Silao Guanajuato
Tel. 01 472 722 90 00
www.mccormick.it/mx